

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**  
на поставку кабин защитных изолирующих светопрозрачных для подсудимых

Товар новый и ранее не использован, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его использовании, отвечает санитарным и экологическим требованиям, действующим на территории Российской Федерации. В комплекте с товаром поставляются все необходимые сертификаты на указанный товар, а также другие документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями законодательства РФ. Все материалы и комплектующие, используемые в производстве поставляемого Товара сертифицированы. Каждое изделие имеет паспорт предприятия-изготовителя, гарантийный талон, предусмотренные законодательством сертификаты качества. Кабина для подсудимых спроектирована и изготовлена с учетом требований СП 152.13330.2018 «Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования» (с Изменениями №5), утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2024г. № 922/пр (далее - СП 152.13330.2018), ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия». Используемые стандарты для каркаса кабины: ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия. В комплекте с кабиной Поставщик передает документы: спецификация комплекта отгрузки, сертификат, подтверждающий защитные свойства остекления, паспорт кабины. Заполнение нижней части модулей кабины выполнено из листовой стали ГОСТ 16523-97 «Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия.» Крепежные детали соответствуют требованиям DIN EN ISO 10666-2000 «Винты сверлящие, имеющие самонарезающую резьбу. Механические и рабочие характеристики» и иметь защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.303–84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору» Работы по монтажу защитной кабины выполняются в соответствии с Федеральным законом № 384 от 30.12.2009 (Технический регламент о безопасности зданий и сооружений). При проектировании и изготовлении кабины обеспечена максимальная готовность модулей. Сборка модулей, установка уплотнительных элементов и панелей остекления произведены в заводских условиях.

Наименование товара, работы, услуги	Показатели (характеристики) Товара			
	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
<p><b>Кабина изолирующая модульная для подсудимых с системой звукоусиления и вентиляции</b></p> <p><b>Количество - X штук</b></p>	Конструктивные особенности	<p>Кабина изолирующая модульная пулестойкая для подсудимых должна быть спроектирована и изготовлена с учётом требований СП 152.13330.2018 «Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования» (с изменениями № 5), утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.08.2018 № 524/пр (далее - СП 152.13330.2018 с изменениями № 5).</p> <p>Кабина изолирующая должна иметь модульную сборно-разборную конструкцию, основой которой является стальной силовой каркас, который собирается из основных модулей: силовая рама, базовый модуль, потолочный модуль, модуль двери, боковой модуль, фасадные модули, угловые травмобезопасные элементы, модули задней стенки, моноблочная конструкция скамьи.</p>	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование товара, работы, услуги	Показатели (характеристики) Товара			
	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
Ширина кабины	$\geq 2000$ и $\leq 2100$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Глубина кабины	$\geq 1000$ и $\leq 1050$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Высота кабины	$\geq 2400$ и $\leq 2450$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Цвет кабины	Темно-коричневый	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Длина скамьи	по ширине внутренней части кабины	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Высота стола	$\geq 740$ и $\leq 750$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Глубина стола	$\geq 370$ и $\leq 400$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Длина стола	$\geq 590$ и $\leq 610$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Высота скамьи	$\geq 460$ и $\leq 480$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Глубина скамьи	$\geq 370$ и $\leq 390$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Толщина металлокаркаса скамьи	$\geq 50$ и $\leq 60$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Покрытие верхней панели скамьи	Акриловый износостойкий лак	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Крепление верхней панели скамьи к каркасу	Вандалостойкий крепеж	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Крепление скамьи	К каркасу кабины и полу помещения	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Запорный механизм	Трёхригельный врезной сувальдный замок с защелкой	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Для дополнительного закрывания двери	Наличие задвижки, фиксируемой в закрытом состоянии с помощью навесного замка	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Навески двери	Стальные петли	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Размер петель двери	$\geq 140$ и $\leq 160$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Проем для снятия наручников в центральной части двери	Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	

Наименование товара, работы, услуги	Показатели (характеристики) Товара			
	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
Расположение верхней границы проема для снятия наручников. На уровне	$\geq 1090$ и $\leq 1100$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Размер проема для снятия наручников	$\geq 215$ и $\leq 225$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Металлические конструкции кабины (все модули)	из стального листового проката по ГОСТ 16523 толщиной не менее 2 мм	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Сечение профиля силового каркаса кабины	$\geq 50$ и $\leq 65$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Сечение профиля нагруженных элементов модулей и двери кабины	$\geq 50$ и $\leq 65$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Верхняя часть модулей	Содержит светопрозрачное заполнение	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Высота светопрозрачного заполнения	$\geq 1520$ и $\leq 2000$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Светопрозрачное заполнение	Оптически прозрачное	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Толщина стекла	$\geq 21$ и $\leq 23$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	
Класс ударостойкости P5A по ГОСТ 30826-2014 (таблица 11)	Класс ударостойкости P5A по ГОСТ 30826-2014 (таблица 11)	-	<b>Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики</b>	
Класс взломостойкости P1B по ГОСТ 30826-2014 (таблица 12)	Класс взломостойкости P1B по ГОСТ 30826-2014 (таблица 12)	-	<b>Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики</b>	
Крыша кабины	Представляет собой цельную (не разборную) раму с перекладинами из стального профиля установленного с шагом не более 100 мм	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Размер стального профиля перекладин, миллиметр	$\geq 40 \times 20$	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
Заполнение нижней части модулей	из конструкционной листовой стали ГОСТ 16523 толщиной 2 мм в виде панелей, установленных в два ряда с перекрытием проемов, с двойным контуром, обеспечивающим движение воздушных масс для естественной вентиляции, но исключающим возможность передачи предметов путем устройства на жалюзийные панели с внутренней стороны встроенного помещения стальной оцинкованной сетки с ячейками 10×10 мм,	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	

Наименование товара, работы, услуги	Показатели (характеристики) Товара			
	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
		диаметром прута до 1 мм в травмобезопасном исполнении либо перфорированного листа согласно ГОСТ Р 58602, выполненного из стального листа горячекатанного по ГОСТ 19903 марки Ст3, толщиной не менее 2 мм и размером отверстий до 10 мм		
Высота нижней части модулей		$\geq 500$ и $\leq 560$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Крепление кабины к полу и стенам помещения		Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Отделка металлокаркаса кабины		Полимерно-порошковое покрытие	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Наличие в верхнем перекрытии малошумного вентилятора		Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Скорость движения воздушного потока, создаваемая вентилятором		$\leq 0.5$	метров в секунду	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Уровень шума вентилятора		$\leq 48$	децибел	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Производительность вентилятора должна обеспечивать подачу воздуха из расчета на 1 м <sup>2</sup> площади кабины		$\geq 25$	м <sup>3</sup> /час	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Напряжение питания вентилятора		$\geq 12$ и $\leq 24$	вольт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Источник питания вентилятора		блок питания от сети 220В	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Наличие в кабине устройства звукоусиления, включающим микрофон и акустическую систему со встроенным аудиоусилителем		Да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Мощность устройства звукоусиления		$\geq 100$	ватт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Возможность изменения установленного угла раскрытия двери в диапазоне от 85 град. до 65 град. в конструкции устройства должна быть		да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование товара, работы, услуги	Показатели (характеристики) Товара			
	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	предусмотрена соответствующая регулировка			
	Проведение сварочных работ при сборке и монтаже кабин	нет	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Применение в конструкции кабины алюминиевых профилей и декоративных панелей из алюминия, МДФ или пластика	нет	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Модули остекления и модуль двери в едином стилевом решении	да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие на стеклах маркировки, подтверждающей сертификацию остекления на соответствие указанным требованиям, нанесенную несмываемым способом. Маркировка должна содержать в себе информацию об изготовителе стекла, производственное наименование стекла, соответствие ГОСТ и классам защиты остекления	да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	После сборки кабины должна быть обеспечена возможность переноса модуля двери на другую сторону	да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для навески двери необходимо использовать стальные петли, содержащиеся в конструкции упорные подшипники	да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Точки крепления кабины должны располагаться в полостях силового каркаса кабины. После сборки кабины доступ к элементам крепления кабины должен быть исключен. Конструкция кабины должна	да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Наименование товара, работы, услуги	Показатели (характеристики) Товара			
	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	обеспечивать полную скрытность установки анкеров			
	В комплекте с кабиной должны поставляться все необходимые крепежные изделия. Крепежные детали должны отвечать требованиям ГОСТ ISO 7380-1-2014. Межгосударственный стандарт. Винты с полукруглой головкой Часть 1. Винты с полукруглой головкой и шестигранным углублением	да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для защиты элементов конструкции от повреждений при транспортировке, все модули должны поставляться в надлежащей упаковке	да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для исключения доступа к проводам и поражения людей электрическим током все коммутирующие и питающие кабели и провода системы вентиляции необходимо проложить скрыто, внутри конструкции кабины	да	-	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

(\*) – Ввиду отсутствия нормативного документа, регламентирующего требования к техническим характеристикам кабин изолирующих ударостойких – для составления описания настоящего объекта закупки, исходя из потребности Заказчика справочно использованы требования свода Правил: СП 152.13330.2018 «Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования» (с Изменениями №5), утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2024г. № 922/пр (далее - СП 152.13330.2018), ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия».

**1. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества (гарантийные обязательства):** Поставляемый товар имеет срок предоставления гарантии производителя не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику. Гарантийный срок не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. В период гарантийного срока поставщик обязуется осуществлять бесплатное обслуживание в случае гарантийного ремонта поставляемого товара. Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара. Гарантийный срок на Товар соответствует гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и подтверждается документами от производителя (Поставщика). В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка, монтаж, сборка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

**2. Место поставки и сборки товара:**

1.

**3. Условия поставки товара:** Срок поставки: – поставка и сборка товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты Заявки предоставляет на согласование Заказчику макет, эскиз или фотографию на бумажном или электронном носителе. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней согласовывает макет, эскиз или фотографию. При наличии у Заказчика замечаний по качеству, цвету и другим характеристикам Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней устраняет замечания и представляет повторно Заказчику для повторного согласования. Поставщик своими силами и за свой счет выполняет все работы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой, монтажом, сборкой, установкой товара в указанное место представителем Заказчика, согласно графика рабочего времени Заказчика (понедельник – четверг с 8.30 по 17.30, пятница с 8.30 по 16.15). Упаковка товара обеспечивает его сохранность при транспортировке, хранении, разгрузке и погрузке, перегрузке. Товар поставляется только в заводской упаковке. Для защиты элементов конструкции от повреждений при транспортировке, все модули поставляются в надежной упаковке. Поставщик обязан при передаче товара передать представителю Заказчика относящиеся к нему документы, в т.ч. техническое описание, инструкции по эксплуатации на русском языке, заполненные гарантийные талоны, копии сертификатов соответствия (при наличии). **После сборки кабины доступ к элементам крепления кабины исключен. Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки Установлено исходя из потребностей Заказчика. Отделка металлокаркаса кабины полимерно-порошковое покрытие Значение характеристики не может изменяться участником закупки Установлено исходя из потребностей Заказчика. В комплекте с кабиной поставляются все крепежные изделия Да Значение характеристики не может изменяться участником закупки Установлено исходя из потребностей Заказчика. Цвет кабины Коричневый (RAL 8017) Значение характеристики не может изменяться участником закупки Установлено исходя из потребностей Заказчика.** Поставщик обязан заменить Товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин своими силами и за свой счет. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п.1 ст. 518, п.1 ст. 475 ГК РФ, оно исполняется в течение 10 дней с момента его получения. При обнаружении в поставленном товаре неустранимых дефектов Поставщик обязан заменить такой товар в течение 10 (десяти) дней с момента извещения Заказчиком об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Расходы по возврату товара или отправке его для устранения дефектов производятся за счет Поставщика. Претензии по качеству и количеству поставленного товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после приемки товара. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта с привлечением экспертов (экспертных организаций) в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации