

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**  
**на поставку кабин защитных изолирующих светопрозрачных для подсудимых**

Товар новый и ранее не использован, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его использовании, отвечает санитарным и экологическим требованиям, действующим на территории Российской Федерации.

В комплекте с товаром поставляются все необходимые сертификаты на указанный товар, а также другие документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями законодательства РФ. Все материалы и комплектующие, используемые в производстве поставляемого Товара сертифицированы. Каждое изделие имеет паспорт предприятия-изготовителя, гарантийный талон, предусмотренные законодательством сертификаты качества.

Кабина для подсудимых спроектирована и изготовлена с учетом требований СП 152.13330.2018 «Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования» (с Изменениями №5), утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2024г. № 922/пр (далее - СП 152.13330.2018), ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия». Используемые стандарты для каркаса кабины: ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия.

В комплекте с кабиной Поставщик передает документы: спецификация комплекта отгрузки, сертификат, подтверждающий защитные свойства остекления, паспорт кабины.

Заполнение нижней части модулей кабины выполнено из листовой стали ГОСТ 16523-97 «Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия.»

Крепежные детали соответствуют требованиям DIN EN ISO 10666-2000 «Винты сверлящие, имеющие самонарезающую резьбу. Механические и рабочие характеристики» и иметь защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.303–84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору»

Работы по монтажу защитной кабины выполняются в соответствии с Федеральным законом № 384 от 30.12.2009 (Технический регламент о безопасности зданий и сооружений);

При проектировании и изготовлении кабины обеспечена максимальная готовность модулей. Сборка модулей, установка уплотнительных элементов и панелей остекления произведены в заводских условиях.

Наименование товара	Код позиции	Характеристики товара				Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре	Единица измерения	Количество товара
		Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабина защитная изолирующая светопрозрачная	25.11.23.119	Состав сборно-разборной конструкции кабины изолирующей	Кабина изолирующая ударостойкая имеет модульную сборно-разборную конструкцию (основой которой является стальной каркас), которая собирается из основных модулей: силовая рама, базовый модуль, потолочный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И (*)	шт	1

рачная для подсудимых (№1)		модуль, модуль двери, боковой модуль, фасадные модули, модули задней стенки, скамья.				
	Ширина	$\geq 2400$ и $\leq 2450$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.1. (*)	
	Глубина	$\geq 1200$ и $\leq 1250$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.1. (*)	
	Высота (от пола до потолка)	$\geq 2200$ и $\leq 2300$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.1. (*)	
	Крепление скамьи	Конструкция скамьи крепится к каркасу встроенного помещения на винты с потайной шляпкой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.2. (*)	
	Длина скамьи	$\geq 2200$ и $\leq 2250$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	
	Высота скамьи	$\geq 460$ и $\leq 480$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	
	Глубина скамьи	$\geq 370$ и $\leq 390$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	
	Толщина панели из клееной древесины	$\geq 40$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	

					значение характеристики			
	Толщина металлокаркаса скамьи	$\geq 50$	миллиметр		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		
	Покрытие деревянных панелей скамьи	акриловый износостойкий лак			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		
	Металлические конструкции модулей и двери кабины	Изготовлены из стального листового проката ГОСТ 16523-97			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.3. (*)		
	Толщина стенки профиля силового каркаса нагруженных элементов модулей, двери кабины, коробки двери, задней стенки	$\geq 2$	миллиметр		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.3. (*)		
	Сечение профиля силового каркаса кабины, коробки двери	$\geq 60 \times 60 \times 2$			Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		
	Сечение профиля нагруженных элементов модулей и двери кабины, мм	$\geq 45 \times 60 \times 2$			Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		
	Внутри кабины, по всей площади задней стенки установлены металлические профилированные панели, выполненные из стального листа	Да			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.3. (*)		
	Усиление стального листа в конструкции панелей горизонтальными ребрами жесткости,	Да			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		

	выполненными из стального профиля						
	Стальные панели задней стенки окрашены с видимых сторон и имеют покрытие, соответствующее цвету конструкции кабины	Да			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	
	Сборка ограждающей конструкции производится на высокопрочный крепеж Класс прочности	$\geq 8.8$ и $\leq 10.9$			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	
	Вид крепежа	Винты с полукруглой головкой и шестигранным углублением			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	
	Остекление кабины	Следует выполнять из ударостойкого стекла и взломостойкого стекла			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.4. (*)	
	Класс ударостойкости	P5A по ГОСТ 30826-2014 (таблица 11)			Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	
	Класс взломостойкости	P1B по ГОСТ 30826-2014 (таблица 12)			Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	
	Запирающие элементы двери	Дверь необходимо оснастить замком сувальдного типа, запирающимся только снаружи, и задвижкой на внешней поверхности двери с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью навесного замка.			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.5. (*)	
	Размеры проема для снятия наручников	В центральной части двери должен быть предусмотрен проем для снятия наручников высотой $\geq 215 \leq 225$	миллимет	р	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024,	

						Прил. И, п.И.5. (*)
	Расположение проёма	Верхняя граница проема для снятия наручников должна располагаться на уровне $\geq 1090 \leq 1100$	миллимет р	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.5. (*)	
	Дополнительные элементы безопасности проёма	В центральной части проема устанавливается стальная перекладина сечением $\geq 20 \times 20$ для исключения возможности покинуть встроенное помещение через проем для снятия наручников	миллимет р	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.5. (*)	
	Наличие вертикальных сквозных проемов между модулями кабины для осуществления устных консультаций между защитником и подзащитным	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.6 (*)	
	Расположение проёмов	Расположены в фасадной части кабины между модулями остекления		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.6 (*)	
	Размер проёма	$\geq 35 \leq 45$	миллимет р	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.6 (*)	
	Уровень освещения во встроенном помещении не должен быть ниже, чем в зале судебного заседания.	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.7 (*)	
	Светопрозрачное заполнение должно быть оптически прозрачным и соответствовать требованиям к	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.7 (*)	

	многослойному стеклу, установленным ГОСТ 30826-2014 (пункт 5.1.5).					
	Высота панелей остекления для обеспечения достаточного уровня освещенности внутри кабины.	$\geq 1570$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Установлено исходя из потребностей Заказчика.	
	Нижняя часть модулей	Нижняя часть модулей, до уровня $\geq 560$ должна быть оснащена стальными жалюзийными панелями.	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.8 (*)	
	Заполнение нижней части модулей	Изготовлено из стального листового проката ГОСТ 16523-97		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.8 (*)	
	Толщина заполнения нижней части	$\geq 2$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.8 (*)	
	Конструктивные особенности заполнения нижней части модулей	Заполнение должно быть выполнено из двух контуров, обеспечивающих движение воздушных масс для естественной вентиляции, но исключающих возможность передачи предметов путем устройства с внутренней стороны кабины перфорированного листа согласно ГОСТ Р 58602	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.8 (*)	
	Шаг перфорации согласно ГОСТ Р 58602	$\leq 22,5$	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.8 (*)	
	Толщина перфорированного листа	$\geq 2$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024,	

					Прил. И, п.И.8 (*)		
	Размер отверстий перфорированного листа	$\leq 10$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.8 (*)		
	Конструкция верхней части кабины	Должна быть выполнена в виде цельного потолочного модуля, содержащего силовой каркас по периметру конструкции и перекрытие из стальной профильной трубы в средней части.,		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.9 (*)		
	Сечение профиля верхнего перекрытия	$\geq 40 \times 20 \times 2$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.9 (*)		
	Расстояние между профилями верхней части	$\leq 100$	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	СП 152.13330.2018 изм. №5 от 26.12.2024, Прил. И, п.И.9 (*)		
	Крепление кабины к полу помещения	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		
	Самораскрывающиеся анкера для крепления кабины к полу	Д10x120		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		
	Точки крепления расположены скрытно, в полостях силового каркаса кабины	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		
	После сборки кабины доступ к элементам крепления кабины исключен	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		

	Отделка металлокаркаса кабины	полимерно-порошковое покрытие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		
	В комплекте с кабиной поставляются все крепежные изделия	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		
	Цвет кабины	Коричневый (RAL 8017)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Установлено исходя из потребностей Заказчика.		

(\* ) – Ввиду отсутствия нормативного документа, регламентирующего требования к техническим характеристикам кабин изолирующих ударостойких – для составления описания настоящего объекта закупки, исходя из потребности Заказчика справочно использованы требования свода Правил: СП 152.13330.2018 «Свод правил. Здания федеральных судов. Правила проектирования» (с Изменениями №5), утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2024г. № 922/пр (далее - СП 152.13330.2018), ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия».

**1. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества (гарантийные обязательства):** Поставляемый товар имеет срок предоставления гарантии производителя не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику. Гарантийный срок не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. В период гарантийного срока поставщик обязуется осуществлять бесплатное обслуживание в случае гарантийного ремонта поставляемого товара.

Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

Гарантийный срок на Товар соответствует гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и подтверждается документами от производителя (Поставщика). В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка, монтаж, сборка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

## **2. Место поставки и сборки товара:**

1. \_\_\_\_\_

## **3. Условия поставки товара:**

Срок поставки: – поставка и сборка товара в течении 30 (тридцати) рабочих дней. Поставщик в течении 3 (трех) рабочих дней с даты Заявки предоставляет на согласование Заказчику макет, эскиз или фотографию на бумажном или электронном носителе. Заказчик в течении 2 (двух) рабочих дней согласовывает макет, эскиз или фотографию. При наличии у Заказчика замечаний по качеству, цвету и другим характеристикам Поставщик в течении 2 (двух) рабочих дней устраняет замечания и представляет повторно Заказчику для повторного согласования.

Поставщик своими силами и за свой счет выполняет все работы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой, монтажом, сборкой, установкой товара в указанное место представителем Заказчика, согласно графика рабочего времени Заказчика (понедельник – четверг с 8.30 по 17.30, пятница с 8.30 по 16.15).

Упаковка товара обеспечивает его сохранность при транспортировке, хранении, разгрузке и погрузке, перегрузке. Товар поставляется только в заводской упаковке. Для защиты элементов конструкции от повреждений при транспортировке, все модули поставляются в надлежащей упаковке

Поставщик обязан при передаче товара передать представителю Заказчика относящиеся к нему документы, в т.ч. техническое описание, инструкции по эксплуатации на русском языке, заполненные гарантийные талоны, копии сертификатов соответствия (при наличии).



Поставщик обязан заменить Товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин своими силами и за свой счет.

Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п.1 ст. 518, п.1 ст. 475 ГК РФ, оно исполняется в течение 10 дней с момента его получения.

При обнаружении в поставленном товаре неустраняемых дефектов Поставщик обязан заменить такой товар в течение 10 (десяти) дней с момента извещения Заказчиком об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Расходы по возврату товара или отправке его для устранения дефектов производятся за счет Поставщика. Претензии по качеству и количеству поставленного товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после приемки товара.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта с привлечением экспертов (экспертных организаций) в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.